


Conductos oblongos galva

Conducto Helicoidal Rígido Oblongo: CSRO



CAMPO DE APLICACIÓN

- Redes de distribución de aire que necesitan pasar por espacios reducidos (falsos techos).
- Redes vistas (estética).

MONTAJE

- Facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembra, los accesorios son macho.
- Sujeción por cinta perforada, carriles... (ver pág. 339 - 342).

DESCRIPCIÓN

- Largo máximo 3 m.

GAMA

L x H (mm)	Espesor (mm)	Peso al m (Kg)	Barra oblonga 3 m Código
360 x 80	0,60	4,30	11064391
350 x 100	0,60	4,30	11064392
450 x 100	0,60	5,40	11064393
325 x 130	0,60	4,30	11064443
425 x 130	0,60	5,40	11064444
490 x 130	0,60	6,10	11064445
410 x 165	0,60	5,40	11064394
475 x 165	0,60	6,10	11064395
545 x 165	0,80	9,20	11064396
700 x 165	0,80	11,50	11064397
515 x 215	0,80	9,20	11064398
675 x 215	0,80	11,50	11064399
880 x 215	0,80	14,50	11064400
645 x 265	0,80	11,50	11064401
850 x 265	0,80	14,50	11064402
975 x 265	0,80	16,30	11064403
620 x 320	0,80	11,50	11064404
820 x 320	0,80	14,50	11064405
950 x 320	0,80	16,30	11064406
765 x 415	0,80	14,50	11064407
895 x 415	0,80	16,30	11064408
1030 x 415	1,00	23,00	11064409
835 x 515	0,80	16,30	11064410
975 x 515	1,00	23,00	11064411
1130 x 515	1,00	25,90	11064412