

Limpieza y mantenimiento

Trampillas de inspección para paredes circulares



CAMPO DE APLICACIÓN

- Permite un acceso rápido para el mantenimiento de las redes circulares.
- Estanqueidad asegurada por una junta interior.

MONTAJE

- Utilizar el calibre proporcionado para el corte del conducto.
- Cierre rápido por compresión.

GAMA

Ø	Denominación	Peso (Kg)	Código
125	Trampilla de inspección 185 x 85	0,4	11091835
160	Trampilla de inspección 185 x 85	0,4	11091836
200	Trampilla de inspección 300 x 100	0,7	11091837
250	Trampilla de inspección 300 x 100	0,7	11091838
315	Trampilla de inspección 300 x 100	0,7	11091839
355	Trampilla de inspección 300 x 100	0,7	11091840
400	Trampilla de inspección 400 x 200	1,8	11091841
450	Trampilla de inspección 400 x 200	1,8	11091842
500	Trampilla de inspección 400 x 200	1,8	11091843
560	Trampilla de inspección 400 x 200	1,8	11091844
630	Trampilla de inspección 500 x 400	3,6	11091845

RM de inspección "SMART access"



CAMPO DE APLICACIÓN

- Permite la conexión estanca entre dos conductos integrando al mismo tiempo una trampilla de inspección.

DESCRIPCIÓN

- Manguito de conexión macho con trampilla de inspección integrada.
- Dimensiones de la trampilla: 185x85 mm para Ø 125 y Ø 160; 300x100 mm para Ø 200 a Ø 315
- Estanqueidad clase C.

GAMA

Ø A	Peso (Kg)	Código
125	0,74	11093056
160	0,90	11093057
200	1,50	11093058
250	1,82	11093059
315	2,52	11093060

Trampillas de inspección para paredes planas



CAMPO DE APLICACIÓN

- Permite un acceso rápido para el mantenimiento de las redes rectangulares u oblongas.
- Estanqueidad asegurada por una junta interior.

MONTAJE

- Utilizar el calibre proporcionado para el corte del conducto.
- Cierre rápido por compresión.

GAMA

Ancho conducto	Denominación	Peso (Kg)	Código
Ancho ≤ 200	Trampilla de inspección 300 x 100 PP	0,4	11091850
Ancho ≤ 200	Trampilla de inspección 300 x 200 PP	0,7	11091851
200 < Ancho ≤ 500	Trampilla de inspección 400 x 300 PP	1,8	11091852
500 < Ancho	Trampilla de inspección 500 x 400 PP	4,2	11091853

Limpieza y mantenimiento

Producto químico de limpieza: Réseaunet



CAMPO DE APLICACIÓN

- Limpiador y desinfectante químico de las redes aerálicas.
- Ideal como complemento de una limpieza mecánica de las columnas de VMC en hábitat.
- Ideal para limpiar los álabes de los ventiladores.
- No deteriora los componentes en acero galvanizado o plástico.

DESCRIPCIÓN

- Bidón de 5 l
 - Detergente con fuerte poder desengrasante, biodegradable y no corrosivo.
 - Producto puro para diluir en un 20 % (1 vol. por 5 vol. de agua).
 - Penetración ultrarápida (10 min) sin acción mecánica complementaria.
- Pulverizador manual 5 l
 - Ideal para la pulverización en los conductos de VMC.
 - Bomba y depósito de polipropileno resistentes al Réseaunet, con varilla graduada y cinta de transporte.
 - Varilla de bombeo, válvula y tubo de lanza inox. de larga duración.
 - Presión prerregulada (3 bares máxi.), radio de acción hasta 3 m.
 - Boquilla de difusión regulable y tubería flexible 1,2 m.
 - Atención: suministrado vacío.

GAMA

Denominación	Código
Réseaunet bidón 5 l	11091086
Pulverizador manual 5 l vacío	11091082

Cartucho fumígeno

CAMPO DE APLICACIÓN

- Localización de las fugas de una instalación de VMC, tratamiento de aire, evacuación de humos...

DESCRIPCIÓN

- Cartucho que libera un fumígeno gris.
- Duración de la emisión: alrededor de 4 min.
- Volumen liberado: hasta 150 m³.

UTILIZACIÓN

- Limpieza de las bocas y de las derivaciones:
 - desmontar y limpiar las bocas (el ventilador puede quedarse en funcionamiento),
 - vaporizar el producto Réseaunet directamente en el conducto,
 - las suciedades desprendidas son evacuadas por la depresión del ventilador.
- Limpieza de los conductos verticales y horizontales:
 - parar el ventilador,
 - pulverizar Réseaunet en el interior de la red y esperar alrededor de 10 min,
 - volver a poner en marcha el ventilador. El polvo se desprende gracias a la acción del producto y es evacuado por el flujo del aire.
- Limpieza de los extractores:
 - parar el ventilador,
 - proteger los rodamientos (el producto Réseaunet ataca la grasa),
 - vaporizar Réseaunet sobre los álabes del ventilador,
 - Volver a encender el ventilador.



PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Utilizar guantes: producto irritante para la piel.
- No poner en contacto con los ojos.

GAMA

Denominación	Pack	Código
Cartucho fumígeno	por caja de 5	11091080