

## TAVA micro-watt



Marca comercial proveedor	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Denominación	TAVA 220 M micro-watt	TAVA 280 M micro-watt	TAVA 450 M micro-watt	TAVA 500 T micro-watt	TAVA 560 T micro-watt	TAVA 630 T micro-watt
Referencias	11024135	11024137	11024140	11024141	11024142	11024143
Tipo declarado	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Tipo de flujo	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Tipo de accionamiento instalado o que va a instalarse	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Tipo de sistema de recuperación de calor	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia térmica de recuperación de calor (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Caudal nominal de la UVNR (m³/s)	0.216	0.488	1.235	1.797	2.882	0.320
Potencia eléctrica de entrada efectiva (kW)	0.109	0.267	0.507	1.325	2.156	2.527
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocidad frontal en la impulsión al caudal nominal (m/s)	2.929	5.500	7.612	6.981	5.984	0.615
Velocidad frontal en la extracción al caudal nominal (m/s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
$\Delta P_{s,ext}$ - Presión externa nominal (Pa)	162	168	160	291	345	403
$\Delta P_{s,int}$ - Caída de presión interna de los componentes de ventilación en impulsión (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia estática del ventilador de impulsión utilizado	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia estática del ventilador de extracción utilizado	49.3	58.8	65.7	65.6	66.9	65.3
Índice máximo declarado de fuga externa de la envolvente de la unidad de ventilación	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Índice máximo declarado de fuga interna de la unidad de ventilación doble flujo o de recirculación (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimiento energético del filtro de impulsión	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimiento energético del filtro de extracción	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Descripción de la alarma visual del filtro	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Nivel de potencia acústica (dB)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Dirección internet para las instrucciones de desmontaje	<a href="http://www.aldes.com">www.aldes.com</a>	<a href="http://www.aldes.com">www.aldes.com</a>	<a href="http://www.aldes.com">www.aldes.com</a>	<a href="http://www.aldes.com">www.aldes.com</a>	<a href="http://www.aldes.com">www.aldes.com</a>	<a href="http://www.aldes.com">www.aldes.com</a>